



INFORMES:

- + 56 16 38 93 45 , 55 59 03 39 82
- Valvulasstrongdemexico@gmail.com
- Ciudad de México

STRONG SUMINISTROS HIDRAULICOS

VÁLVULA ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA CON TAPA INTEGRAL

CLAVE	VAE-HTIC
CATEGORÍA	VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
SUB CATEGORÍA	CON TAPA INTEGRAL COMBINADA
MARCA	STRONG
USO	AGUA POTABLE
TIPO DE TOMA	CONDUCCIÓN
MATERIAL	HIERRO GRIS
CUERPO Y TAPA	HIERRO GRIS ASTM A 126 GARDOS
FLOTADOR	ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y/O PROPILENO
ASIENTO	BUENA-N (ACRILONITRIL) ASTM D2000
TORNILLOS	ACERO SAE GRADO 5 TROPICALIZADOS
PINTURA	RECUBRIMIENTO EPOXICO

SKU	MEDIDA	BRIDADA / ROSCADA	LB	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO Kg/cm2	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO LB / PSI	CLASE / CONEXIÓN
VAE-HITC1	1/2"	ROSCADA	125-150	17.6	250	NPT
VAE-HITC2	1/2"	ROSCADA	250-300	21.1	300	NPT
VAE-HITC3	3/4"	ROSCADA	125-150	17.6	250	NPT
VAE-HITC4	3/4"	ROSCADA	250-300	21.1	300	NPT
VAE-HITC5	1"	ROSCADA	125-150	17.6	250	NPT
VAE-HITC6	1"	ROSCADA	250-300	21.1	300	NPT
VAE-HITC7	2"	ROSCADA	125-150	17.6	250	NPT
VAE-HITC8	2"	ROSCADA	250-300	21.1	300	NPT
VAE-HITC9	3"	ROSCADA	125-150	17.6	250	NPT
VAE-HITC10	3"	ROSCADA	205-300	21.1	300	NPT
VAE-HITC11	4"	ROSCADA	125-150	17.6	250	150 ó 300
VAE-HITC12	4"	ROSCADA	250-300	21.1	300	150 ó 300
VAE-HITC13	6"	ROSCADA	125-150	17.6	250	150 ó 300
VAE-HITC14	6"	ROSCADA	250-300	21.1	300	150 ó 300