



STRONG SUMINISTROS HIDRAULICOS

VÁLVULA ADMISIÓN Y EXPULSIÓN ROSCADA COMBINADA

CLAVE	VAE- ROS. COMBINADA
CATEGORÍA	VÁLVULA ADMISIÓN Y EXPULSIÓN
SUB CATEGORÍA	EN ALUMINIO
MARCA	STRONG
USO	AGUAS POTABLE
TIPO DE TOMA	CONDUCCIÓN
MATERIAL	HIERRO FUNDIDO
CUERPO Y TAPA	HIERRO FUNDIDO
FLOTADOR	ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y/O PROPILENO
ASIENTO	BUENA-N (ACRILONITRILO) ASTM D2000
TORNILLOS	ACERO SAE GRADO 5 TROPICALIZADOS
PINTURA	RECUBRIMIENTO EPOXICO

SKU	MEDIDA	BRIDADA / ROSCADA	LB	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO Kg/cm2	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO LB / PSI	CLASE / CONEXIÓN
VEA-HAR1	3/4"	ROSCADA	125-150	17.6	250	NPT
VEA-HAR2	1/2	ROSCADA	125-150	17.6	250	NPT
VEA-HAR3	1"	ROSCADA	125-150	17.6	250	NPT
VEA-HAR4	2"	ROSCADA	125-150	17.6	250	NPT
VEA-HAR5	3"	ROSCADA	125-150	17.6	250	NPT

INFORMES:

- + 56 16 38 93 45 , 55 59 03 39 82
- Valvulasstrongdemexico@gmail.com
- Ciudad de México