



VÁLVULA ADMISIÓN Y EXPULSIÓN BRIDADA EN HIERRO GRIS

CLAVE	VAE-B
CATEGORÍA	VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
SUB CATEGORÍA	BRIDADA COMBINADA
MARCA	STRONG
USO	AGUA POTABLE
TIPO DE TOMA	CONDUCCIÓN Y / O DISTRIBUCION
MATERIAL	HIERRO GRIS
CUERPO Y TAPA	HIERRO GRIS ASTM A 126 GRSDO B
FLOTADOR	ACEROINOXIDABLE ASTM A240 Y/OPROPILENO
ASIENTO	BUENA-N (ACRILONITRILO) ASTM D2000
TORNILLOS	ACERO SAE GRADO 5 TROPICALIZADOS
PINTURA	RECUBRIMIENTO EPOXICO

SKU	MEDIDA	BRIDADA / ROSCADA	LB	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO Kg/cm2	PRESÓN MÁXIMA DE TRABAJO LB / PSI	CLASE / CONEXIÓN
VAE-HC7	2"	BRIDADA	125-150	17.6	250	NPT
VAE-HC8	2"	BRIDADA	250-300	21.1	300	NPT
VAE-HC9	3"	BRIDADA	125-150	17.6	250	NPT
VAE-HC10	3"	BRIDADA	250-300	21.1	300	NPT
VAE-HC11	4"	BRIDADA	125-150	17.6	250	150 ó 300
VAE-HC12	4"	BRIDADA	250-300	21.1	300	150 ó 300
VAE-HC13	6"	BRIDADA	125-150	17.6	250	150 ó 300
VAE-HC14	6"	BRIDADA	250-300	21.1	300	150 ó 300
VAE-HC15	8"	BRIDADA	125-150	17.6	250	300
VAE-HC16	8"	BRIDADA	250-300	21.1	300	300
VAE-HC17	10"	BRIDADA	125-150	17.6	250	300
VAE-HC18	10"	BRIDADA	250-300	21.1	300	300
VAE-HC19	12"	BRIDADA	125-150	17.6	250	300
VAE-HC20	12"	BRIDADA	250-300	21.1	300	300

INFORMES:

- + 56 16 38 93 45 , 55 59 03 39 82
- Valvulasstrongdemexico@gmail.com
- Ciudad de México